

# Einfach, kostengünstig und zuverlässig

## Versenkte Ventile



**1 Abnehmbarer Bugstausack**

- Sehr handlich, um die persönliche Ausrüstung zu stauen und zu tragen.



**2**



**3 Sitzducht**

- Für verbesserten Komfort.



**5**

### Luftkiel

- Eine zusätzliche Luftkammer, die für komfortables Handling und gute Fahreigenschaften sorgt.



**4**

### Bodenaussteifung durch 2 Aluminium Stringer

- Die Verriegelung der Bodenelemente ergibt einen glatten und stabilen Boden.
- Befestigung für Sitzbank auf Schienen (Zubehör).

## STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

RUMPF	TRAGSCHLAUCHSYSTEM
➤ Luftkiel	➤ 1100 Dacron Gewebe
➤ Rutschfester Holzboden + Aluminium-Langsholme mit integrierter Befestigungsschiene (ausser T 305/T 335 Aero)	➤ Versenkte Ventile
➤ Luftboden (T 305 Aero/T 335 Aero)	➤ Sicherheitsgurt
➤ 1 Alu-Motordruckplatte	➤ Rundum-Profilchienenleiste
➤ 1 Selbstlenzendes Ventil	➤ Befestigungsglaschen für Sitzducht
	➤ 1 Bug-Griff
	➤ 2 Tragegriffe (4 beim T 380/T 420)
	➤ 2 Schleppringe
	➤ 2 Klappbare Ruderbesätze
	➤ Verstärkte Heckknoten

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- 1 Herausnehmbarer Bugstausack mit Velcro-Verschluss
- 1 Transporttasche mit Zusatzfächern
- Verstärkte Aluminiumruder
- 1 Fussballhalm
- 1 Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- Sitzducht

## AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Aufblasbare Sitzrolle (ausser T 420)
  - Persenning
  - Sitzbank auf Schienen (ausser Aero)
  - Trimflächen
  - Angelruttenhalter
  - Baderleiter
  - Elektrische Pumpe
- Verlangen Sie den vollständigen Access-Katalog mit allem Zubehör!



## Die PLUSPUNKTE von Bombard

**Herausnehmbarer aufblasbarer Luftboden (305/335 Aero)**  
Auf seinen hohen Betriebsdruck aufgeblasen, ist er so fest und ausgesteift wie ein traditioneller Boden, nur weicher und leichter.



Modell	Personen	PS / kW	Länge / Breite (Gesamt)	Gewicht	Schraff
<b>285</b>	4	8 PS / 5,8 kW	2,85 / 1,50 m	35 kg	Normal
<b>305 Aero</b>	4	8 PS / 5,8 kW	3,05 / 1,50 m	30 kg	Normal
<b>305</b>	4	10 PS / 8 kW	3,05 / 1,50 m	39 kg	Normal
<b>335 Aero</b>	5	10 PS / 8 kW	3,35 / 1,50 m	33 kg	Normal
<b>335</b>	5	15 PS / 12 kW	3,35 / 1,50 m	43 kg	Normal
<b>380</b>	6	20 PS / 15 kW	3,80 / 1,60 m	50 kg	Normal
<b>420</b>	7	25 PS / 19 kW	4,20 / 1,71 m	64 kg	Normal