



KiwiGrip

Peinture Antidérapante...à l'eau

- Mise en œuvre facile
- Choix de l'agressivité de l'antidérapant
- Grand choix de couleurs
- Non toxique & sans solvants !



Made In New Zealand



ZI du Capitou - 85 rue Louis Lépine - 83600 Fréjus - France

Tel. 04 94 53 27 70 - Fax. 04 94 53 26 62

info@seaviewprogress.com / www.seaviewprogress.com



Seaview



Max-Prop



PSS Shaft Seal



TefGel



Boeshield T9



KiwiGrip



Tank Tender



Spurs



Clamp Jacket



SRC



Floor Anchors

Peinture antidérapante à l'eau pour votre pont !

KiwiGrip est un antidérapant gel qui s'applique très facilement au pinceau ou à la spatule, puis au rouleau.

Contrairement aux autres revêtements, ce n'est pas seulement un produit issu de l'industrie qui s'adapte à la marine, **KiwiGrip** a été développé par un plaisancier pour les plaisanciers.

KiwiGrip permet d'obtenir une surface antidérapante homogène. La texture est rendue par le passage de notre rouleau. Par le nombre de passage vous obtiendrez :

- Soit un antidérapant doux (pour l'assise du cockpit par exemple)
- Soit plus agressif pour les zones plus sollicitées (les passavants...)

KiwiGrip, par sa composition homogène, ne souffre pas des problèmes rencontrés par d'autres produits à plusieurs composants que vous devez charger de sable, de billes, de copeaux de caoutchouc...

Les revêtements ou peintures antidérapantes traditionnelles ont tendance, à l'usure, à perdre leurs charges en laissant un pont dangereux. Ces peintures deviennent souvent difficile à nettoyer, retoucher et encore plus difficile à refaire.

KiwiGrip est . . .

- Une peinture polymère acrylique, homogènes, avec une surface élastique
- Antireflet, avec une finition réfléchissant les Infra Rouge
- 3 couleurs standard (Blanc, Ivoire et Gris), la pigmentation est possible
- Couleur homogène, contient un stabilisateur aux UV
- Texture du Grip modulable selon les zones et vos besoins
- Applicable sur bois, polyester, époxy, béton ou métal (après primer approprié)
- Applicable même sur d'anciens antidérapants ou des surfaces peu préparées
- Non toxique, sans solvant volatile, très faible teneur en C.O.V.
- Se nettoie à l'eau et au savon avant polymérisation
- Couverture: 2 mètres carrés par litre (80 SqFeet/gal).



Préparation & Application



Composez votre texture



Kiwi Magic !!