

DALBENFENDER PILE-MOORING-FENDER

» PF 40/80 «



MADE IN GERMANY


Der seaEQ-Dalbenfender »PF 40/80« schützt ihre Yacht vor Beschädigungen beim Ein- und Ausfahren in die Box.
The seaEQ-Pile-Mooring-Fender »PF 40/80« protects your yacht against damages when sailing in or out the berth.

- ▶ Optimaler Schutz für Ihre Yacht.
- ▶ Das BOOT wird NICHT GESTOPPT, es GLEITET und BLEIBT STEUERBAR.
- ▶ Einfache Montage. Kein Werkzeug nötig.
- ▶ Optimum protection for your yacht.
- ▶ The BOAT WON'T SLOW DOWN but will gently KEEP ON GOING and WILL REMAIN CONTROLLABLE.
- ▶ Easy to mount. No tools needed.

DALBENFENDER » PF 40/80 « PILE-MOORING-FENDER + FENDERSPANNGURT » PFS * « FENDER LASHING STRAPS


Die richtigen Spanngurte für ihre Dalben / The right fender lashing straps for your mooring poles

» PFS* «




Quadratische Dalben (Kantenlänge)
Square mooring poles (edge length)

1		»PFS 480« 3er Set / set of 3	145 – 165 mm
2		»PFS 650« 3er Set / set of 3	165 – 210 mm
3		»PFS 810« 3er Set / set of 3	200 – 255 mm
4		»PFS 1020« 3er Set / set of 3	220 – 310 mm



Runde Dalben (Durchmesser)
Round mooring poles (diameter)


1		»PFS 480« 3er Set / set of 3	170 – 210 mm
2		»PFS 650« 3er Set / set of 3	210 – 270 mm
3		»PFS 810« 3er Set / set of 3	260 – 320 mm
4		»PFS 1020« 3er Set / set of 3	290 – 390 mm



DALBENFENDER PILE-MOORING-FENDER

» PF 40/80 «

MONTAGE / ASSEMBLY



1 Fenderspanngurt (PFS), von der Fendervorderseite kommend, um den Stab legen und den Klettverschluss schließen.

PF-Lashing-Straps (PFS), coming from the front of the Pile-Mooring-Fender, place around the bar and close the hook and loop tape.

2 Diesen Vorgang mit allen drei Fenderspanngurten (PFS) ausführen.

Repeat the procedure with all three PF-Lashing-Straps (PFS).

3 Den Dalbenfender (PF) um den Dalben legen und dann das lose Ende der Fenderspanngurte um den noch freien Stab legen. Die Klettverschlüsse fixieren.

Place the Pile-Mooring-Fender around the mooring pole and put the loose ends of the PF-Lashing-Straps (PFS) around the bars on the other side and fasten the hook and loop tape.

4 Position des Dalbenfenders (PF) kontrollieren und dann jeden Fenderspanngurt (PFS) nochmals fest anziehen und die Klettverschlüsse fest anpressen.

Check the position of the Pile-Mooring-Fender, if right, pull the PF-Lashing-Straps tight and fasten the hook and loop.

Material:

Der seaEQ-Dalbenfender besteht aus hochfestem, schwerem Gewebe. Die dem Dalben zugewandte Seite ist PVC-beschichtet. Der Kern besteht aus einem speziellen PE-Schaum. Der Dalbenfender ist vollständig mit Polyester-Gurten stabil umnäht. Die Fenderspanngurte bestehen auch aus Polyester und sind mit einem hochwertigem Hook'n Loop System ausgestattet. Die Fenderspanngurte werden über PA-Stäbe gespannt.

Um die Farben länger zu erhalten, nach der Saison vor Sonnenlicht geschützt lagern. An allen PF-FENDER-Systems von seaEQ gibt es keine Metallgegenstände. seaEQ-FENDER-Systems sind einfach in der Handhabung und flexibel einzusetzen und extrem robust.

Materials:

The seaEQ-Pile-Mooring-Fender is made of a tear resistant and very durable nylon fabric. The pole fender has a PVC-coating on the side of the pole. The filling consists of a specially made PE-foam. The seaEQ-Pile-Mooring-Fender is finished with a sewn polyester edge all around. The PF-Lashing-Straps are made of polyester and the high quality YKK-Hook'n Loop system. The fender lashing straps can be tightened with PET-bars.

After season please store in a dark place for longer lasting colours. All seaEQ-FENDER-Systems are entirely free of metal components. The seaEQ-FENDER-Systems are easy to handle, flexible in use and extremely strong.

SEE YOU AT



seaEQ GmbH
Kiewittstrasse 51
47638 Straelen (Deutschland)

Telefon +49 2839-5 68 43 87
E-mail info@seaEQ.com

seaEQ.com

FOLLOW US



MADE IN
GERMANY