

Ficha de dados de segurança

Data de emissão: 25-01-2017

Versão: 01.00/PRT

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Designação comercial: Ultraglozz Superpolish

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações recomendadas: Produto de tratamento automóvel

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor: UltraGlozz Co ApS.
Ekenæsvej 1
Postboks 60
2850 Nærum
Dinamarca
Tel.: +45 70276606
Fax: +45 70276607
Correio electrónico: info@ultraglozz.com

1.4. Número de telefone de emergência

808 250 143 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284 (Centro de Informação Antivenenos – Dra Arlinda Borges Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM))

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP-classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008): Aquatic Chronic 3;H412

Consultar na secção 16 o texto completo das frases H.

Efeitos nocivos mais graves: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Desengordura e seca a pele. A exposição repetida pode fazer secar e estalar a pele. O produto liberta vapores que podem provocar letargia e tonturas. Em concentrações elevadas, os vapores podem provocar dores de cabeça e intoxicação. A inalação prolongada ou repetida dos vapores pode provocar lesões no sistema nervoso central.

2.2. Elementos do rótulo

Frases H: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.(H412)

Frases P: Eliminar o conteúdo/recipiente em instalações de recolha de resíduos de acordo com a legislação local.(P501-A)

Informações suplementares: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

2.3. Outros perigos

Não foi efectuada avaliação para determinar a classificação como PBT e mPmB.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

| Número de registro | CAS/ Números CE | Substância | CLP-classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008) | w/w% | Nota |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--|------|------|
| . | -- | Hydrocarbonetos, C9-C11, n-alcenos, | Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 | 5-15 | 4 |
| . | 919-857-5 | isoalcenos, cicloalcenos, <2% | STOT SE 3;H336 | . | . |
| . | . | aromáticos | . | . | . |
| . | 64742-48-9 | Nafta (petróleo), fracção pesada do | Asp. Tox. 1;H304 | 5-15 | 4 |
| . | 265-150-3 | tratamento com hidrogénio | . | . | . |
| . | 71750-80-6 | dimetilsiloxano, polímero, com um | Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 | 1-3 | . |
| . | -- | grupo (((3-((2-aminoetil) | . | . | . |
| . | . | amino)propil)-dimetoxisilil)oxi) | . | . | . |
| . | . | terminal | . | . | . |
| . | 8052-41-3 | Solvente de Stoddard: Nafta de baixo | Flam. Liq. 3; H226 STOT RE 1;H372 | 1-5 | 4 |
| . | 232-489-3 | de ponto de ebulição-nao | Asp. Tox. 1;H304 | . | . |
| . | . | especificada | . | . | . |
| . | 69430-37-1 | Aminoalcoxidimetilpolisiloxano | Flam. Liq. 2;H225 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 | 0-1 | . |
| . | -- | . | Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

4) H304 não aplicável devido à elevada viscosidade do produto.

Consultar na secção 16 o texto completo das frases H.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

| | |
|---------------------|---|
| Inalação: | Procurar ar fresco. Em caso de desconforto persistente, consultar o médico. |
| Ingestão: | Lavar a boca com água abundante e beber 1 ou 2 copos de água, a pouco e pouco. Em caso de desconforto persistente, consultar o médico. |
| Pele: | Retirar as peças de vestuário contaminadas. Lavar a pele com sabão e água. |
| Olhos: | Enxaguar com água (de preferência, usando equipamento para lavagem dos olhos) até a irritação acalmar. Se os sintomas persistirem, procurar assistência médica. |
| Outras informações: | Durante a consulta médica, mostrar a ficha de dados de segurança ou o rótulo. |

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Desengordura e seca a pele. A exposição repetida pode fazer secar e estalar a pele. O produto liberta vapores que podem provocar letargia e tonturas. Em concentrações elevadas, os vapores podem provocar dores de cabeça e intoxicação. A inalação prolongada ou repetida dos vapores pode provocar lesões no sistema nervoso central.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas. Não requer tratamento especial de urgência.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

| | |
|-------------------------------|---|
| Meios adequados de extinção | Extinguir com pó, espuma, dióxido de carbono ou pulverização de água. Arrefecer os materiais não inflamados com água ou pulverização de água. |
| Meios inadequados de extinção | Não usar jacto de água, pois pode fazer alastrar o fogo. |

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, pode gerar gases de combustão nocivos, contendo monóxido de carbono.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Retirar os recipientes da área de perigo, quando a operação puder ser realizada sem riscos. Evitar a inalação de vapor e gases de combustão - procurar ar fresco. Usar Máscara Respiratória com luvas de protecção química.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Reter a fuga, quando for possível fazê-lo sem riscos. Usar luvas. Em caso de risco de projecção para os olhos, usar protecção ocular. Em caso de ventilação insuficiente, usar

| | |
|---|--|
| | equipamento de protecção respiratória. |
| Para o pessoal responsável pela resposta à emergência: | Recomenda-se o uso de vestuário de protecção normal, equivalente à norma europeia EN 469. |
| 6.2. Precauções a nível ambiental | Evitar a penetração de derramamentos na rede de saneamento básico e/ou em águas superficiais. |
| 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza | Conter ou absorver os derramamentos com areia ou outro material absorvente e transferir para recipientes apropriados para resíduos. Limpar os mínimos derramamentos com um pano. |
| 6.4. Remissão para outras secções | Consultar a secção 8 sobre o tipo de equipamento de protecção. Consultar na secção 13 as instruções de eliminação. |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar o produto em boas condições de ventilação. Deve haver água corrente e equipamento para lavagem dos olhos. Lavar as mãos antes dos intervalos, antes de utilizar as instalações sanitárias e no fim do trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

O produto deve ser armazenado em local seguro, fora do alcance das crianças e longe de alimentos, produtos alimentares para animais, medicamentos, etc.

7.3. Utilizações finais específicas

Nenhum.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Base jurídica: Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro / Ministério da Economia e do Emprego. - Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009.

Não contém substâncias sujeitas a exigências de participação.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados: Usar o equipamento de protecção individual especificado a seguir.

Equipamento de protecção pessoal, protecção ocular/facial: Em caso de risco de projecção para os olhos, usar protecção ocular. A protecção ocular tem que obedecer à Norma Europeia EN 166.

Equipamento de protecção pessoal, protecção cutânea: Na eventualidade de contacto directo com a pele, usar luvas de protecção: Tipo de material: Borracha de nitrilo. As luvas de protecção têm que obedecer à Norma Europeia EN 374. Não se determinou ainda o tempo de ruptura do produto. Mudar de luvas com frequência.

Equipamento de protecção pessoal, protecção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de protecção respiratória. Tipo de filtro: A. A protecção respiratória tem que obedecer a uma das seguintes normas: EN 136/140/145.

Controlo da exposição ambiental: Garantir a conformidade com os regulamentos relativos a emissões.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Estado: | Espesso Líquido |
| Cor: | Dados inexistentes |
| Cheiro: | Dados inexistentes |
| Limiar olfactivo: | Dados inexistentes |
| pH (solução para utilização): | Dados inexistentes |
| pH (concentrado): | Dados inexistentes |
| Ponto de fusão/ponto de congelação: | Dados inexistentes |
| Ponto de ebulição inicial e | Dados inexistentes |

| | |
|---|-------------------------------------|
| intervalo de ebulição: | |
| Ponto de inflamação: | > 61°C |
| Taxa de evaporação: | Dados inexistentes |
| Inflamabilidade (sólido, gás): | Dados inexistentes |
| Limites superior/inferior de inflamabilidade: | Dados inexistentes |
| Limites superior/inferior de explosividade: | Dados inexistentes |
| Pressão de vapor: | Dados inexistentes |
| Densidade de vapor: | Dados inexistentes |
| Densidade relativa: | Dados inexistentes |
| Solubilidade: | Dados inexistentes |
| Coefficiente de partição n-octanol/água: | Dados inexistentes |
| Temperatura de auto-ignição: | Dados inexistentes |
| Temperatura de decomposição: | Dados inexistentes |
| Viscosidade: | 85-100 Ku (Krebs Stormer Unit)/20°C |
| Propriedades explosivas: | Dados inexistentes |
| Propriedades comburentes: | Dados inexistentes |

9.2. Outras informações

Nenhum.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Não reactivo.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando utilizado de acordo com as indicações do fornecedor.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não conhecido.

10.4. Condições a evitar

Não conhecido.

10.5. Materiais incompatíveis

Não conhecido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono e dióxido de carbono.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

| | |
|--|---|
| Toxicidade aguda - oral: | A ingestão pode provocar desconforto. O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Toxicidade aguda - cutânea: | O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Toxicidade aguda - inalação: | O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Corrosão/irritação cutânea: | Desengordura e seca a pele. A exposição repetida pode fazer secar e estalar a pele. O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Irritação temporária. O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Sensibilização respiratória ou cutânea: | O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Mutagenicidade em células germinativas: | O produto não requer classificação. Os dados de ensaios não são inequívocos. |
| Propriedades carcinogénicas: | O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Toxicidade reprodutiva: | O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Exposição STOT única: | O produto liberta solventes orgânicos sob a forma de vapores, que podem provocar letargia e tonturas. Em concentrações elevadas, os vapores podem provocar dores de cabeça e intoxicação. O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Exposição STOT repetida: | A inalação prolongada ou repetida dos vapores pode provocar lesões no sistema nervoso central. O produto não requer classificação. Não estão disponíveis dados de ensaios. |
| Perigo de aspiração: | O produto não requer classificação. Com base nos dados existentes, considera-se que foram cumpridos os critérios de classificação. Viscosidade: 85-100 Ku (Krebs Stormer Unit)/20°C |
| Outros efeitos toxicológicos: | Não conhecido. |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

12.2. Persistência e degradabilidade

Não estão disponíveis dados de ensaios.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não é de esperar bioacumulação. Não estão disponíveis dados de ensaios.

12.4. Mobilidade no solo

Não estão disponíveis dados de ensaios.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não foi efectuada nenhuma avaliação.

12.6. Outros efeitos adversos

Não conhecido.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Evitar a descarga para a rede de saneamento ou águas superficiais. Recolher os derramamentos e resíduos em recipientes fechados, à prova de fugas, para eliminação no centro local de resíduos perigosos.

Código EWC: Depende da linha de negócio e utilização, por exemplo 16 05 08*produtos químicos orgânicos fora de uso, contendo ou compostos por substâncias perigosas

Absorvente/pano contaminado com o produto:
Código EWC: 15 02 02 Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas.

Eliminar as embalagens por limpar através da rede de recolha de resíduos local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Este produto não é abrangido pelas regras de transporte de mercadorias perigosas.

14.1. Número ONU

-

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para -

efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem -

14.5. Perigos para o ambiente -

14.6. Precauções especiais para o utilizador -

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC -

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Disposições especiais: Nenhum.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Explicação das abreviaturas: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
mPmB (vPvB): Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Método de classificação: Cálculo baseado nos perigos dos componentes conhecidos.

Frases H: H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Formação: O conhecimento integral desta ficha de dados de segurança deve ser um pré-requisito.

Outras informações: A presente ficha de dados de segurança foi elaborada e aplica-se apenas a este produto. Baseia-se nos conhecimentos que actualmente possuímos e nas informações que o fornecedor pôde facultar-nos sobre o produto à data da sua preparação. A ficha de dados de segurança está em conformidade com a legislação aplicável à elaboração de fichas de dados de segurança de acordo com o Regulamento 1907/2006/CE (REACH) e alterações posteriores.

THS/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®) P