

Ficha Técnica

Hempel's Anti-Slip Pearls 69070



Descripción	HEMPEL'S ANTI-SLIP PEARLS 69070 es un aditivo antideslizante para incorporar a cualquier tipo de pinturas.
Uso recomendado:	Incorporar a esmaltes y barnices Hempel para obtener acabados antideslizantes en aquellas superficies que lo requieran.
Disponibilidad	Parte del surtido europeo de náutica.
DATOS TÉCNICOS:	
Colores	10000/ Blanco.
Punto de inflamación	Ninguno.
Peso específico	1 kg/ltr [7.9 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV:	0 g/l [0 lb/gal EE. UU.] <small>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</small>
DETALLES DE APLICACIÓN:	
Método de aplicación:	Rodillo
Seguridad:	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

OBSERVACIONES:

APLICACIÓN(ES): ANTI-SLIP PEARLS debe agitarse a conciencia dentro de la pintura hasta que se haya obtenido una mezcla totalmente uniforme. Utilice 50 g de ANTI-SLIP PEARLS para 3/4 l de pintura. Normalmente una capa suele ser suficiente, pero si se requiere una estructura más rugosa, puede aplicarse otra capa.

Repintado En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.

Nota: **HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070**

EDITADA POR: HEMPEL A/S

6907010000

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.