
Beschreibung:	Hempel's Silicone Remover 99450 ist ein wirksamer lösemittelhaltiger Farbfentferner, der auf silikonbasierten Oberflächen verwendet werden kann
Empfohlene Verwendung:	Als Farbfentferner für das HEMPEL Silic One Fouling Release System und andere silikonbasierte Beschichtungen.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	09980/ Braun.
Flammpunkt:	104 °C [219.2 °F]
Spezifisches Gewicht:	0.9 kg/Liter [7.5 lbs/US-Gallone]
VOC-Gehalt:	596 g/l [4.9 lbs/US-Gallone] <i>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</i>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Pinself
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG:	Zubereitung: Vor dem Auftragen empfiehlt sich das Anlegen einer kleinen Probefläche und das Notieren der notwendigen Behandlungsdauer. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen.
PRODUKTANWENDUNG:	Methode: Vor der Applikation andere Bereiche einschließlich der Anoden abdecken. Produkt reichlich auftragen. Behandeln Sie nicht zu große Flächen in einem Arbeitsgang. Bedecken Sie die behandelten Bereiche mit Plastikfolie, um eine übermäßige Verdunstung der aktiven Lösungsmittel zu vermeiden. 6 Stunden einwirken lassen, bis sich die Beschichtung auflöst oder aufweicht. Vorsicht bei Verwendung auf Glasfaser- und Gummidichtungen. Alte Farbe entfernen und mit heißem Wasser und Bootsshampoo reinigen. Alte Beschichtungen oder Beschichtungen mit hohen Schichtdicken müssen möglicherweise wiederholt behandelt werden. Rückstände sollten geschliffen werden.
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :	Applikationstemperatur: 10°C/50°F. Keine Heißluftpistolen verwenden. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder unter feuchten Bedingungen auftragen. Fernhalten von Flammen und heißen Oberflächen.
EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL :	HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
Bemerkungen:	
Lagerungsbedingungen:	Vor Luft- und Temperaturschwankungen schützen. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerung bei Temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Überstreichen:	- Nicht zutreffend
Anmerkung:	Hempel's Silicone Remover 99450
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S 9945009980