



ALPHA

7" OG 9" PERFORMANCE DISPLAYS

Alpha serien er touchscreens med høj synlighed med fuldt brugerdefinerbare marineinstrumentdata og grafiske displays, der hjælper dig med at træffe smartere beslutninger om sejlads. Alpha serien er designet til montering ved roret eller masten og tilpasses og styres via dens touchscreen og fjernbetjenes fra en Raymarine Axiom-kortplotter*.

ALPHA'S HOVEDFUNKTIONER

- Instrumentdisplay til sejlads, navigation og motor, der kan tilpasses.
- SailPoint™ tilstand giver dig en visuel reference til målobjektets vindvinkel, så du opnår din maksimale VMG mod eller med vinden.
- Polariserede solbrillevnede displays med ekstra brede synsvinkler, der kan ses på masten eller fjerne placeringer.
- Testet til det yderste og bygget med vores eksklusive HydroTough™ nanooverfladebehandling, der er vand- og olieafvisende for at få pålidelig touchscreen kontrol.
- Mulighed for liggende eller stående montering.
- Enkelt strøm- og datakabel** for færre kabler, der løber gennem dækket og masten.
- Understøtter serieforbindelse af op til 4 displays.
- Automatisk dæmpning gennem en integreret sensor for omgivende lys.
- Låsbar touchskærm med fjernbetjening fra Axiom.
- Designet til at netværke med Axiom kortplottere for alle beregninger af instrumentdata, transducerdata og til kapsejlads.



Liggende og stående mastbeslag fås som tilbehør

* Alpha-performancedisplayet kræver en Axiom kortplotter (med Lighthouse 4.5 software eller senere), der er tilsluttet på Raynet-netværket.

** Strøm- og datakabler medfølger ikke og skal købes separat for at matche installationskonfigurationen.

SPECIFIKATIONER FOR ALPHA SMART DISPLAY

STRØM		
Nominel forsyningsspænding:	12 V / 24 V DC	
Driftsspændingsområde:	10,8 V DC til 32 DC	
Strømforbrug:	Alpha 7: 10,10 W (maksimum) ved 12 V DC / 10,34 W (maksimum) ved 24 V DC	Alpha 9: 12,27 W (maksimum) ved 12 V DC / 12,51 W (maksimum) ved 24 V DC
MILJØ/OMGIVELSER		
Temperaturområde ved drift:	-25° C til +55° C (-13° F til 131° F)	
Vandtæthedsgrad:	IPx6 og IPx7	
SKÆRM		
Type:	Alpha 7: 7" IPS TFT LCD	Alpha 9: 9" IPS TFT LCD
Lysstyrke/luminans:	1500 nits / 1500 cd/m ²	
Synsvinkler:	Stående: 85° + / 85° +	Liggende retning: 85° + / 85° +
Opløsning:	Alpha 7: 1024 (H) x 600 (B)	Alpha 9: 1280 (H) x 720 (B)
Skærmformat:	Alpha 7: 15,4 : 9	Alpha 9: 16 : 9
PPI (pixels pr. tomme):	Alpha 7: 170 PPI	Alpha 9: 163 PPI
Farver:	24-bit farver (16,7 millioner farver)	
Opdateringsfrekvens:	60 Hz	
FORBINDELSER		
Dataforbindelser:	1x stik til serieforbindelse og 1x strøm-/RayNet Ethernet-stik	
FYSISK		
Bredde:	Alpha 7: 118,6 mm (4,67 tommer)	Alpha 9: 148,9 mm (5,86 tommer)
Højde:	Alpha 7: 188,4 mm (7,42 tommer)	Alpha 9: 235,9 mm (9,29 tommer)
Dybde:	Alpha 7: 32 mm (1,26 tommer)	Alpha 9: 34 mm (1,34 tommer)
Vægt:	Alpha 7: 0,72 kg	Alpha 9: 1,18 kg
DELE		
Hvad der er i kassen:	<ul style="list-style-type: none"> • Alpha seriens performancedisplay • Soldæksel • Vandtæt pakning • Dokumentationspakke • 4 gevindskruer, M4 x 40 mm • 4 fingermøtrikker • 2 monteringsbeslag 	

Bemærk: Kabler er ikke inkluderet og skal købes separat for at matche installationskonfigurationen. Se prislisen for tilgængelige muligheder.

For yderligere oplysninger gå til vores hjemmeside
www.raymarine.com

23--438-MAR / SEP 2023